

CASINO LOT 6

ARCHITECTURE MONITORING Ajaccio Parking

Supplier Doc n°: ABV00025
Language: FR



Version	Etat State	Date	Rédigé par Written by	Vérifié par Checked by	Approuvé par Approved by
E	Pour approbation	12 février 2014	Mathieu VERY	Fernand SOARES	Fernand SOARES

Tableau de mise à jour *Updating board*

Fichier/*file* : ABV00025_Ajaccio Parking_Architecture Monitoring_revE.vsd

COMMENTAIRES

A
All technical information contained in this document is the property of Schneider Electric High Voltage SA,
and may neither be used nor disclosed without its prior written consent.
Only drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this
diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms disengaged and all power sources off.

- 1 – Pour respecter les recommandations Casino concernant les capteurs des tests de performance (raccordement sur des PTR différents), un de ces jeux de capteurs sera raccordé sur un PTR d'ombrières
- 2 – Les pièces d'adaptation pour la pose et le supportage des capteurs ne sont pas de notre fourniture
- 3 – Les adresses Modbus Standards sont: S48: @1, PM810: @10, PM3250: @11 (@ 9 si second 3250), Sepam 10: @de 12 à 14, T20: @de 15 à 19, Varset: @20, Panneau affichage: @50, Station météo: @FE
- 4 – Array Box (AB) utilisé dans le logiciel et Boites de jonction (BJ) utilisé dans les autres documents sont 2 termes équivalents.
- 5 – Le repérage des Array Box est fait de la manière suivante :
 - sur les schémas d'architecture et dans l'application de supervision : **AB XX** avec XX le numéro d'Array Box.
 - On ne fait pas apparaître le numéro de PTR dans le repérage car des contraintes liées au software de développement de la supervision nous l'empêche.
 - Cependant, le numéro de PTR sera clairement visible sur chaque page de la supervision ; ainsi, aucune confusion d'Array Box ne sera possible.**
 - sur les schémas électriques et unifilaires : **ABN.XX** avec N le numéro de PTR et XX le numéro d'Array Box

Légende	
.....	E/S ANA ou TOR
—	RS485
—	RS232
—	Ethernet Cuivre
—	Ethernet optique
Ta 1	Température ambiante station météo
Ta 2	Seconde Température ambiante
Tm x	Températures modules
Gi 1	Capteur irradiance station météo
Gi 2/3	Autres Capteurs irradiance

Configuration modbus RTU	
Vitesse :	9600 Bauds
Parité:	pair
Bit de stop :	1
Pas de contrôle de flux	
Les adresses sont en nombre décimal	

B

C
ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA,
et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers que qu'ils soient sans son accord écrit.
Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas tenu après enregistrement de la commande.
Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés - débranchés - toutes sources coupées.

D

Commentaires

Casino Ajaccio Parking
Architecture Monitoring



No Document / File No :	ABV00025	Rev.	E
Project :	FR-6000251 Casino lot 6	Folio :	Commentaires

C	15.01.14	Pour Approbation										
B	14.01.14	Pour Approbation		E	12.02.14	Pour Approbation						
A	28.11.13	Pour Approbation		D	03.02.14	Pour Approbation						
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.					





