

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the property of Schneider Electric High Voltage SA, and may neither be used nor disclosed without its prior written consent.
Only drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit.
Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande.
Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés - débrosés - toutes sources coupées.

02

03.08.11

Implan suite mail S Baray du 12/07/11

01

10.05.11

précision type de câble

00

21.02.11

Edition originelle

Rev.

Date

Modification

Arch.

Rev.

Date

Modification

Arch.

Casino Arles

Architecture Monitoring

Schneider

Electric

No Document / File No :

02 985 552

Project :

Green Yellow

Rev.

02

Folio :

Page

Garde

Variante :

/

Légende

E/S ANA ou TOR

RS485

RS422

Ethernet Cuivre

Ethernet optique

Capteurs

Mesure de Temp

Capteur de perf

Configuration modbus RTU

Vitesse : 9600 Bauds

Parité: pair

Bit de stop :1

Pas de contrôle de flux

Les adresses sont en nombre décimal

CASINO ARLES

Architecture Monitoring

M GUILLET

COMMENTAIRES

- 1 – Pour respecter les recommandations Casino concernant les capteurs des tests de performance (raccordement sur des PTR différents), un de ces jeux de capteurs sera raccordé sur un PTR d'ombrières
- 2 – Les pièces d'adaptation pour la pose et le supportage des capteurs ne sont pas de notre fourniture
- 3 – Les adresses Mdbus Standards sont: S48: @1, PM810: @10, PM9C: @11 (@ 9 si second PM9), Sepam 10: @de 12 à 14, T20: @de 15 à 19, Varset: @20, Panneau affichage: @50
- 4 – Array Box (AB) utilisé dans le logiciel et Boîtes de jonction (BJ) utilisé dans les autres documents sont 2 termes équivalents.

Légende

- E/S ANA ou TOR
- RS485
- RS422
- Ethernet Cuivre
- Ethernet optique
- Capteurs
- Mesure de Temp
- Capteur de perf

Configuration modbus RTU

Vitesse : 9600 Bauds

Parité : pair

Bit de stop : 1

Pas de contrôle de flux

Les adresses sont en nombre décimal

REVISIONS

Rev 00 : Emission originelle

Rev 01 : Précision type de câble RS485, liaison UPS sur Com2. Nouveaux réseaux d'array box en fonction des chemins de câbles et gaines

02	03.08.11	implan suite mail S Baray du 12/07/11					
01	10.05.11	précision type de câble					
00	21.02.11	Edition originale					
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.

Commentaires

Casino Arles Architecture Monitoring



No Document / File No :

02 985 552

Project :
Green Yellow

Variante :

/

Rev.	Folio :
02	Commenta res



