

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| D | <p>Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit.</p> <p>Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande.</p> <p>Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert désaîmés - débroschés - toutes sources coupées.</p> | C |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

D

**Légende**

- E/S ANA ou TOR
- RS485
- RS422
- Ethernet Cuivre
-  Ethernet optique
-  Capteurs
-  Mesure de Temp
-  Capteur de perf

Configuration modbus RTU

Vitesse : 9600 Bauds

Parité: pair

Bit de stop : 1

Pas de contrôle de flux

**Les adresses sont en nombre décimal**

M GUILLET

|      |          |                                              |       |      |          |                               |       |
|------|----------|----------------------------------------------|-------|------|----------|-------------------------------|-------|
| C    | 26.11.10 | PM9C PDL et PTR1 + rems Client 2-12-10       |       |      |          |                               |       |
| B    | 08.10.10 | Correction archi et adresses IP - MBus et AB |       | E    | 21.03.11 | Modification adresses IP      |       |
| A    | 24.08.10 | Edition originale                            |       | D    | 10.01.11 | Réseaux AB suite à plans INEO |       |
| Rev. | Date     | Modification                                 | Arch. | Rev. | Date     | Modification                  | Arch. |

## Casino Carcassonne Architecture Monitoring



|                                              |                  |                          |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| No Document / File No :<br><b>02 983 024</b> |                  | Variante :<br><b>/</b>   |
| Project :<br><b>Green Yellow</b>             | Rev.<br><b>E</b> | Folio :<br>Page<br>Garde |

# COMMENTAIRES

- 1 – Pour respecter les recommandations Casino concernant les capteurs des tests de performance (raccordement sur des PTR différents), un de ces jeux de capteurs sera raccordé sur un PTR d'ombrières
- 2 – Les pièces d'adaptation pour la pose et le supportage des capteurs ne sont pas de notre fourniture
- 3 – Les adresses Mdbus Standards sont: S48: @1, PM810: @10, PM9C: @11 (@ 9 si second PM9), Sepam 10: @de 12 à 14, T20: @de 15 à 19, Varset: @20, Panneau affichage: @50

**Légende**

- E/S ANA ou TOR
- RS485
- RS422
- Ethernet Cuivre
- Ethernet optique
- Capteurs
- Mesure de Temp
- Capteur de perf

**Configuration modbus RTU**

Vitesse : 9600 Bauds  
Parité: pair  
Bit de stop : 1  
Pas de contrôle de flux

Les adresses sont en nombre décimal

# REVISIONS

- Rev A:** Les implantations des capteurs (météo, irradiances, températures) ne sont données qu'à titre indicatif. Les numéros des array box seront définis dans une version ultérieure
- Rev B:** Correction de l'architecture et affectation des adresses ModBus et IP. Numérotation des array box
- Rev C:** 2 PM9C (PDL et PTR) et corrections réseaux Array box suite à remarques clients du 2-12-10
- Rev D:** Corrections réseaux Array box suite aux modifications client du 10-01-11
- Rev E:** Modifications adresses IP

|      |          |                                              |       |      |          |                               |       |
|------|----------|----------------------------------------------|-------|------|----------|-------------------------------|-------|
| C    | 26.11.10 | PM9C PDL et PTR1 + remis Client 2-12-10      |       |      |          |                               |       |
| B    | 08.10.10 | Correction archi et adresses IP - MBus et AB |       | E    | 21.03.11 | Modification adresses IP      |       |
| A    | 24.08.10 | Edition originale                            |       | D    | 10.01.11 | Réseaux AB suite à plans INEO |       |
| Rev. | Date     | Modification                                 | Arch. | Rev. | Date     | Modification                  | Arch. |

Commentaires

Casino Carcassonne  
Architecture Monitoring



|                                              |                  |                             |  |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| No Document / File No :<br><b>02 983 024</b> |                  | Variante :<br>/             |  |
| Project :<br><b>Green Yellow</b>             | Rev.<br><b>E</b> | Folio :<br>Commentai<br>res |  |









