

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the property of Schneider Electric High Voltage SA, and may neither be used nor disclosed without its prior written consent.
Only drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit.
Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande.
Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés - débrosés - toutes sources coupées.

0209.06.11Capteurs de AB1 vers AB2

0106.06.11Modifications réseaux array box

0021.02.11Emission Originelle

Rev.

Date

Modification

Arch.

Rev.

Date

Modification

Arch.

Casino Rodez
Architecture Monitoring

Schneider
Electric

No Document / File No :
02 985 563

Project :
Green Yellow

Rev.
02

Folio :
Page
Garde

Variante :
/

Légende

-----E/S ANA ou TOR

-----RS485

-----RS232

-----Ethernet Cuivre

 Ethernet optique

 Capteurs

 Mesure de Temp

 Capteur de perf

Configuration modbus RTU

Vitesse : 9600 Bauds

Parité: pair

Bit de stop : 1

Pas de contrôle de flux

Les adresses sont en nombre
décimal

CASINO RODEZ

Architecture Monitoring

M GUILLET

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	All technical information contained in this document is the property of Schneider Electric High Voltage SA, and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.	COMMENTAIRES 1 – Pour respecter les recommandations Casino concernant les capteurs des tests de performance (raccordement sur des PTR différents), un de ces jeux de capteurs sera raccordé sur un PTR d'ombrières 2 – Les pièces d'adaptation pour la pose et le supportage des capteurs ne sont pas de notre fourniture 3 – Les adresses Mdbus Standards sont: S48: @1, PM810: @10, PM9C: @11 (@ 9 si second PM9), Sepam 10: @de 12 à 14, T20: @de 15 à 19, Varset: @20, Panneau affichage: @50 4 – Array Box (AB) utilisé dans le logiciel et Boîtes de jonction (BJ) utilisé dans les autres documents sont 2 termes équivalents.							Légende E/S ANA ou TOR RS485 RS232 Ethernet Cuivre Ethernet optique Capteurs Mesure de Temp T°ext perf Capteur de perf Configuration modbus RTU Vitesse : 9600 Bauds Parité: pair Bit de stop : 1 Pas de contrôle de flux Les adresses sont en nombre décimal	
B										
C	Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés - débrouillés - toutes sources coupées.	REVISIONS Rev 00 : Emission originelle Rev 01 : Précision type de câble RS485, liaison UPS sur Com2, modification réseaux d'array box Rev 02 : capteurs passés de AB01 à AB02, numérotation des onduleurs (1→1.1,, 2→2.1)								
D										
		02	09.06.11	Capteurs de AB1 vers AB2						
		01	06.06.11	Modifications réseaux array box						
		00	21.02.11	Emission Originelle						
		Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.	
		Commentaires				Casino Rodez Architecture Monitoring				
								No Document / File No : 02 985 563		Variante : /
								Project : Green Yellow		Rev. Folio : 02 Commentai res







